

KUNDE DATEN

ANFRAGE N°:

Ihre Anschrift :

Sachbearbeiter:

Telefon:

E-Mail:

Fördermedium:

Schüttgewicht [kg/dm³]

Körnung mμ

Temperatur °C

Feuchte %

sonstige Eigenschaften z.B. :

freifließend) stopfend) schleißend)

hygroskopisch) chem. aggressiv)

Aufstellung im Freien) in der Halle)

Förderleistung m³/h

t / h

Beschickung durch / Silo) Band) Zellenrad)

Abzug von :

Abgabe in Silo, Waage, Mischer

Betriebsart Konstant Std / Tag :

Intervall ch / h

Ex - Schutz ja) nein) Zone

Werkstoff ST 37) V2A))

Grund - Bauform Trog FS) Rohr FS)

Skizze N°

Förderlänge [mm]

Winkel [°]

NW-Einlauf x Höhe [mm]

NW-Auslauf x Länge [mm]

Ausführungen Oberfläche

Beizen / passivieren ☐ **Glasperlen** ☐ **polieren** ☐

Sandstrahlen ☐ SA 2,5 **Schichtdicke**

Grundanstrich ☐ RAL μ

Zwischenanstrich ☐ RAL μ

Deckanstrich ☐ RAL μ

Kraftübertragung

elast. Kupplung) Fab. :

Kettentrieb)

Anordnung: am Einlauf) am Auslauf)

Bauform in Förderrichtung nach

links ☐ rechts ☐ unten ☐ oben ☐

Abdichtung: Luftspülung)

Getriebemotor Angebot mit I ohne I

Fabrikat :

Spannung : **Frequenz:** HZ

Schutz : IP **Wärmeklasse** B) F) H)

FU-Betrieb ja) nein) **Stellbereich 1:**

Schutz: 3) 6) TF) TH)

Eck - Frequenz : 50HZ) 87HZ) HZ)

Anmerkung / Skizze