

CV


Chargeur Pneumatique monophasé Venturi

HOPPER LOADER
SINGLE PHASE VENTURI



- 230V Mono - 20w
- Air comprimé 5/6 bars
- Transfert granulés Max 35 Kg/h
- Distance de 1 à 5 mètres
- Possibilité transfert vierge, colorant, rebroyé ou matière chargée fibre de verre
- Hauteur : 162 mm, Diam. : 154 mm

- 230V Single phase - 20w
- 5/6 Bars compressed air
- Maxi loading 35 Kg/h for granule
- Loading ability for virgin, MB, regrind or glass fiber material
- Height: 162 mm, OD: 154 mm



Canne avec traitement anti-abrasion
probe with hardening treatment



Démontage rapide du filtre
Easy access for filter cleaning

ALLEMAND

 **BCL Equipements**

CVP


Chargeur Pneumatique monophasé Venturi

HOPPER LOADER
SINGLE PHASE VENTURI



- 230V Mono - 20w
- Air comprimé 5/6 bars
- Transfert granulés Max 35 Kg/h
- Distance de 1 à 5 mètres
- Possibilité transfert vierge, colorant, rebroyé ou matière chargée fibre de verre
- Hauteur : 310 mm, Diam. : 154 mm

- 230V Single phase - 20w
- 5/6 Bars compressed air
- Maxi loading 35 Kg/h for granule
- Distance 1 to 5 metres
- Loading ability for virgin, MB, regrind or glass fiber material
- Height: 310 mm, OD: 154 mm



Canne avec traitement anti-abrasion
probe with hardening treatment



Démontage rapide du filtre
Easy access for filter cleaning

ALLEMAND

B C L Equipements